

- Vlastnosti:** Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo vodnom prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho a aniónaktívneho emulgátora. Je biologicky odbúrateľná.
- Použitie:** Napúšťanie nerovnako alebo nadmerne nasiakavých podkladov. Zvlášť je vhodná na napúšťanie podkladov zhotovených na sadrovej báze a na sadrokartón. Ďalej sa používa na úpravu poréznych alebo silne nasiakavých podkladov (cementové potery, nový betón a podobne), ich hĺbkové spevňovanie a bezprašnú úpravu. Použitie penetrácie obmedzuje prenikanie vody do podkladu. Na napenetrovaný podklad sa nanášajú tenkovrstvové alebo liate potery, stierky, tenkovrstvové minerálne a akrylátové omietky, maľovka alebo sa lepia obklady a dlažba. Je vhodná na používanie v exteriéroch, v interiéroch a na potery s podlahovým vykurovaním. Hĺbková penetrácia sa podľa druhu podkladu používa riedená vodou:
- zriedená v pomere 1 : 2 - 3 (1 diel ST LINE PENETRÁCIA a 2 - 3 diely vody) na sadrové potery, sadrokartón, stierky, prípravný náter pred stierkovaním a lepením, na nový betón
 - zriedená v pomere 1 : 4 (1 diel ST LINE PENETRÁCIA a 4 diely vody) na cementový poter, porézne alebo silne nasiakavé podklady. V prípade aplikácie na takéto povrchy, odporúčame použiť 2 nátery. Prvý náter vykonať ST LINE PENETRÁCIA zriedenou v pomere 1 : 4 a ďalší náter v pomere 1 : 2 - 3.
- Výdatnosť:** 15 - 25 m² z 1 kg nariadeného roztoku v závislosti od nasiakavosti penetrovaného povrchu
- Parametre:**
- | | |
|------------------|---------------------------------|
| vzhľad | viskózna kvapalina bielej farby |
| obsah sušiny | 20 ± 1 % |
| pH | 4,0 – 6,0 |
| vlastnosti filmu | transparentný, mäkký a nelepivý |
- Podmienky lepenia:** požadovaná pracovná teplota min. 8°C
- Balenie:** plastové obaly: 1 l fľaša, 5 l bandaska, 10 l vedro
- Skladovanie:** ST LINE PENETRÁCIA - koncentrát sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.
- Záruka:** Lehota na použitie pre tovar v baleniach 1l, 5l a 10l je 24 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: január 2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedené špecifikácie len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.