



**STORCH®**

Tento náskok beriem.

## SVETLÁ A OHRIEVAČE – SEZÓNA 2026

Správne svetlo a ohrievač pre každú situáciu.



Obj. číslo	Názov	Maximálny výkon Svietivosť		Úrovne intenzity	Životnosť	Dĺžka kábla	Napätie	Doba svietenia	Doba nabíjania	Chromatičnosť (teplota svetla)	Trieda ochrany	Počet zásuviek
60 11 13	Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange	200 W	24 000 lm	3	30 000 h	5 m	230 V			3 000 K 4 500 K 6 500 K	IP 54	
60 11 05	Power LED WingLight 140 W ColorChange	140 W	12 500 lm	-	30 000 h	5 m	230 V	-	-	3 000 K 4 500 K 6 500 K	IP54	1 x Schuko 1 x USB
60 11 12	Statív pre svetlo Power LED FlexLight / WingLight	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 11 90	LED Tower 100 W	100 W	11 000 lm	-	30 000 h	5 m	230 V	-	-	6 500 K	IP54	1
60 11 00	Power LED 100 W ColorChange	100 W	8 800 lm	-	30 000 h	3 m	230 V	-	-	2 700 K 4 500 K 6 500 K	IP54	2
60 11 26	Power LED 50 W basic	50 W	5 800 lm	-	30 000 h	1,5 m	230 V	-	-	6 500 K	IP65	-
60 11 25	Power LED 30 W basic	30 W	3 500 lm	-	30 000 h	1,5 m	230 V	-	-	6 500 K	IP65	-
60 20 50	Power LED Hybrid 35 W, 18/230 V	35 W	4 000 lm	4	30 000 h	5 m	18 V 230 V	Pri najvyššej úrovni výkonu 2 Ah: cca 1 h 4 Ah: cca 2 h	-	6 500 K	DC: IP65 AC: IP20	-
60 20 00	Power LED Akku 20 W, 18 V	20 W	2000 lm	2	30 000 h	-	18 V	5 h (900 lm) 2,5 h (2 000 lm)	-	6 500 K	-	-
62 02 11	Power LED Lighter TOP 3,7 V	9 W	1 200 lm	4	30 000 h	-	3,7 V 2 Ah	5 h (1 200 lm) 5,5 h (600 lm) 10 h (100 lm) 12 h (80 lm)	3 h	6 500 K	IPX6	-
62 01 10	Power LED Lighter 3,7 V	4,5 W	500 lm	3	30 000 h	-	3,7 V 600 mAh	3 h (100 lm) 1,5 h (300 lm) 1 min. v režime maximálneho zosilnenia	2,5 h	6 500 K	IPX3	-
60 30 00	Elektrické ohrievač Scirocco 3000 PRO	3 000 W	284 m <sup>3</sup> (prietok za hodinu)	3	-	1,9 m	230 V	-	-	-	IP24	-
60 34 30	Elektrické ohrievač Scirocco 3000 Advanced	3 000 W	238 m <sup>3</sup> (prietok za hodinu)	3	-	1,9 m	230 V	-	-	-	IP20	-
60 33 20	Elektrické ohrievač Scirocco 2000 Advanced	2 000 W	189 m <sup>3</sup> /h (prietok za hodinu)	3	-	1,9 m	230 V	-	-	-	IP20	-
60 02 70	Káblový bubon 25 m Gumený kábel 2,5 mm <sup>2</sup>	1 200 W (zvinutý)	3 600 W (rozvinutý)	-	-	25 m, H07RN-F 3G 2,5 mm <sup>2</sup>	230 V	-	-	-	IP54 uzamykateľný kontakt IP44	3 x Schuko 1 x USB
60 02 60	Predlžovací gumený kábel 10 m, 2,5 mm <sup>2</sup>	3 600 W		-	-	10 m, H07RN-F 3G 2,5 mm <sup>2</sup>	230 V	-	-	-	IP44	1

