

THE NEW TJEP COMPACT TIER 40

TJEP®



- ✓ **Nízka výška spoju**
Bez vyčnievania
- ✓ **Mimoriadne vysoká rýchlosť viazania**
Vyššia produktivita na každej stavbe
- ✓ **Nízka spotreba drôtu**
Nižšie náklady na jeden spoj
- ✓ **Vysoká pevnosť spoju**
Jeden úvaz s funkciou spätného dotiahnutia
- ✓ **18V TJEP UNIKIT kompatibilita**
Zhodné pre ostatné TJEP betónové náradie

COMPACT TIER 40 VIAZAČKA VÝSTUŽE

NEW

Objavte novú TJEP viazačku armatúry

Nižšie uzly. Viac spojov. Rýchlejšia práca.

#125002



- ✓ **Nízka výška spoju**
Bez vyčnievania
- ✓ **Mimoriadne vysoká rýchlosť viazania**
Vyššia produktivita na každej stavbe
- ✓ **Nízka spotreba drôtu**
Nižšie náklady na jeden spoj
- ✓ **Vysoká pevnosť spoju**
Jeden úváz s funkciou spätného dotiahnutia
- ✓ **18V TJEP UNIKIT kompatibilita**
Zhodné pre ostatné TJEP betónové náradie

Vlastnosti a výhody

- Jednodrôtové viazanie Ø 1,3 mm s vysokou pevnosťou
- Rýchle viazanie – 0,5 s na spoj
- Nízka výška spoja bez vyčnievajúceho konca
- Pevné viazanie so spätným posuvom drôtu
- Nízka spotreba drôtu na jeden spoj
- Veľká kapacita drôtu = viac spojov na jednu cievku
- Nízka hmotnosť a dobré vyváženie náradia
- Úzky dizajn špičky nosa
- Jednoduchá výmena drôtu
- Digitálne nastavenie krútiaceho momentu (1 – 6)
- Spúšť so zaisťovacou funkciou
- Balenie obsahuje: kufor, 2x 4,0 Ah batérie, nabíjačku, 2x drôt

Technické špecifikácie

Priemer drôtu	1,3 mm
Čas na jeden spoj	0,5 sec.
Počet otočení na spoj	1
Dĺžka drôtu na cievke	cca. 37 metrov
Počet spojov na cievku	325/D10x10 255/D16x16 295/D12x12 225/D20x20
Hrúbka viazaného materiálu	12 - 44 mm
Batéria	4,0Ah / 5,0Ah 18V (TJEP UniKIT)
Počet spojov na jedno nabitie	4000 (4 Ah)
Rozmery (D × Š × V)	320 x 97 x 335 mm
Hmotnosť bez batérie	2,18 kg
Hmotnosť s batériou	2,85 kg (4 Ah)

COMPACT TIER Príslušenstvo

Kód	Názov
103410	UNIKit Batéria 4.0Ah
103411	UNIKit Batéria 5.0Ah
103412	UNIKit Nabíjačka
125202	Predlžovacia tyč Compact Tier



COMPACT TIER Drôt 1,3 mm (cca. 37 metrov / cievka)

Kód	Názov	Ks/Box	Box/Pal
125156	Čierny	24	60
125153	Pozinkovaný	24	60
125155	Nerezová ocel' A4	24	60



Nová generácia viazačky armatúry

Jeden úväz, nízka výška spoju, bez vyčnievania



Nízka výška spoja zabezpečuje, že drôt ostáva úplne zapustený v betónovej vrstve, čím sa znižuje riziko korózie.

Pevné spoje so spätným dotiahnutím



TheTJEP Compact Tier 40 vytvára pevné spoje vďaka funkcii spätného dotiahnutia, pričom využíva len také množstvo drôtu, aké je potrebné pre daný kus. Tým sa minimalizuje spotreba drôtu a zabezpečuje vysoká hospodárnosť.

Nízka spotreba drôtu
Vysoká kapacita drôtu na jednej cievke

Pracovný kus	Ultra Grip 40	Compact Tier 40
D10 x D10	120-160 spojov	325 spojov
D12 x D12	120-160 spojov	295 spojov
D16 x D16	120-160 spojov	255 spojov
D20 x D20	120-160 spojov	225 spojov

TJEP Compact Tier 40 vysokú efektivitu využitia drôtu až na 325 spojov. Táto vysoká kapacita znamená menej výmen cievok a optimalizované prevádzkové náklady.

Rýchle viazanie
Pre plynulý pracovný tok



TJEP Compact Tier 40 dokončí jeden spoj približne za 0.5 sekundy. Táto rýchlosť pomáha udržať plynulý pracovný postup a podporuje vysokú produktivitu.

Digitálne ovládanie

Digitálny ovládací panel umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie krútiaceho momentu a zobrazuje počet otočení.

Sila viazania je nastaviteľná v rozsahu 1 – 6.





Viažte múdrejšie.
Pracujte rýchlejšie.

TJEP

KYOCERA Fastening Solutions EMEA
Pascallaan 88 - 8218 NJ Lelystad
The Netherlands

www.kyocera-fastening.com

© 2025 KYOCERA Fastening Solutions EMEA

STAVMAT[®]
STAVEBNINY